# Produktinformation

PI 47/27/07/2020

## Pro-Line Motorspülung

### Beschreibung

Die hochwirksamen Detergent- und Dispersant-Additive in Verbindung mit der Trägerflüssigkeit wurden in zahlreichen Labor- und praxisnahen Feldversuchen auf das Lösen von Schlamm- und Lackbildner getestet. Öllösliche und ölunlösliche Rückstände aller Art werden in Schwebe gebracht und beim Ölwechsel aus dem Ölkreislauf entfernt. Der von Ablagerungen und Verschmutzungen befreite Motor und das nicht durch Altlasten belastete Frischöl können somit die volle Leistungsfähigkeit entfalten.

### Eigenschaften

- hohe Wirtschaftlichkeit
- reinigt schonend
- geeignet für Dieselpartikelfilter
- Turbo- und Kat-getestet
- einfache Anwendung
- keine Umweltbelastung
- neutral gegen gängige Dichtungsmaterialien
- schnelle Reinigung

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Farbe / Aussehen | gelb, braun / yellow, brown |
| Basis | Additiv, Trägerflüssigkeit / additive, carrier liquid |
| Dichte bei 20°C | 0,81 g/cm³<br>DIN 51 757 |
| Flammpunkt | 63 °C<br>DIN ISO 2592 |
| Pourpoint | -45 °C<br>DIN ISO 3016 |
| Form | flüssig / liquid |
| Viskosität bei 40°C | <7 mm²/s |
| Geruch | charakteristisch / characteristic |

### Einsatzgebiet

Zur Reinigung und Spülung von Ölkreisläufen bei Otto- und Dieselmotoren. Sichert die einwandfreie hydraulische Funktion von ölgesteuerten Systemen wie z.B. VVT, VANOS und ähnlichen Systemen. Bedenkenlos einsetzbar bei Fahrzeugen mit in Öl laufendem Zahnriemen.

### Anwendung

Eine 500 ml-Dose ist ausreichend bis 5 Liter Ölfüllmenge. Das Additiv dem betriebswarmen Motoröl vor dem Ölwechsel zugeben. Nach Zugabe Motor je nach Verschmutzungsgrad ca. 10-15 Min. im Leerlauf laufen lassen. Anschließend Öl- und Filterwechsel durchführen. Verträglich mit handelsüblichen Motorölen.

**Hinweis: Für den Einsatz in Motorräder mit Nasskupplungen nicht geeignet!**

### Erhältliche Gebinde

| | |
|---|---|
| 500 ml Dose Blech | 2427<br>D-GB-I-E-P |
| 1 l Dose Blech | 2425<br>D-GB-I-E-P |
| 5 l Kanister Kunststoff | 2428<br>D-GB |

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Germany

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de