Produktinformation

PI 11/15/05/2020

Wax-Coating

Beschreibung

Extrem haftfester Korrosionsschutz mit modernsten Wirkstoffen auf Wachsbasis. Der festhaftende, dauerelastische und transparente Schutzfilm bietet hervorragenden, sicheren Langzeitschutz für Innen- und Außenlagerung. Beständig gegen Salzwasser und korrosive Einflüsse. Der dünne Überzug stellt keine Beeinträchtigung nachfolgender Schweißarbeiten dar.

Eigenschaften

- hervorragende Salzwasserbeständigkeit
- exzellenter Korrosionsschutz
- bei Innen- und Außenlagerung anwendbar
- hervorragender Langzeitschutz
- transparenter, fest haftender und wasserbeständiger Schutzfilm

Technische Daten

Basis	Wachs, Lösungsmittel / wax, solvents
Aussehen / Beschaffenheit	hellbraun / light brown
Treibgas	Propan, Butan / propane, butane
Dichte	0,7 g/ml DIN 51757
Filmdicke	15-50 µm
Form	aerosol, flüssig / aerosol, liquid
Geruch	charakteristisch / characteristic
Flammpunkt	-60 °C

Einsatzgebiet

Bei Innen- und Außenlagerung sowie Transport und Versand von Maschinen und Metallbauteilen.

Anwendung

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Auftrag auf saubere, trockene Oberfläche durch Sprühen. Schichtdicke zwischen 15 µm und 50 µm, je nach Umweltbedingungen. Zum verstärkten Korrosionsschutz in mehreren Schichten auftragen. Doseninhalt soll bei Verarbeitung Raumtemperatur aufweisen. Bei Sprühen in geschlossenen Räumen für ausreichende Belüftung sorgen. Nach Gebrauch Sprühventil freisprühen (Dose mit Sprühkopf nach unten halten), bis nur noch das reine Treibmittel entweicht.

Hinweis: Zur Entfernung der Wachsschicht kann Motorraum-Reiniger von LIQUI MOLY (Art.-Nr. 3326) verwendet werden. Die Anwendungshinweise können dessen Produktinformation entnommen werden.

Erhältliche Gebinde

300 ml Dose Aerosol	3311 D-GB-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Germany

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de