Produktinformation

PI 14/25/06/2020

Pro-Line Super Diesel Additiv

Beschreibung

Pro-Line Super Diesel Additiv ist eine Wirkstoffkombination mit reinigenden, dispergierenden, werkstoffschützenden und Cetanzahl erhöhenden Eigenschaften. Das Produkt wurde auf die neuesten Betriebsstoffe (schwefelarme Dieselkraftstoffe mit Anteilen von Biodiesel) abgestimmt. Pro-Line Super Diesel Additiv kann in allen Dieselmotoren einschließlich Pumpe-Düse- und Common-Rail Einspritzsystemen verwendet werden. Der enthaltene Lubricity Improver verleiht schwefelarmen Dieselkraftstoffen ausreichende Schmierfähigkeit. Durch die Erhöhung der Zündwilligkeit wird der Kraftstoff besser verbrannt. Dadurch sinkt auch der Emissionsausstoß. Ein hoher Anteil an Korrosionsschutzzusätzen schützt das gesamte Kraftstoffsystem zuverlässig vor Rost- und Korrosionsbildung. Durch die hervorragende Reinigungswirkung von Pro-Line Super Diesel Additiv bleiben die Bauteile sauber, Ablagerungen werden verhindert und die Motorleistung auf einem gleichbleibend hohen Niveau.

Eigenschaften

- schützt Bauteile der Einspritzanlage vor Verschleiß
- verhindert teure Reparaturen
- ausgezeichnete Reinigungswirkung
- erhöht die Schmierwirkung
- hervorragender Korrosionsschutz
- erhöht die Cetanzahl
- Kat-getestet
- verhindert die Bildung von Ablagerungen
- verhindert das Festbrennen und Verharzen der Düsennadeln
- gewährleistet optimale Verbrennung
- hohe Wirtschaftlichkeit
- gewährleistet gleichbleibend hohe Motorleistung
- oxidationsstabil

Technische Daten

Basis	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit / additive mixture in liquid carrier
Farbe / Aussehen	hellbraun, klar / light brown, clear
Dichte bei 15°C	0,842 g/cm³
VbF-Klasse	A III
Flammpunkt	63 °C
Pourpoint	- 36 °C
Form	flüssig / liquid

Technische Daten

Geruch	charakteristisch / characteristic

Einsatzgebiet

Zugabe zum Dieselkraftstoff bei allen Dieselmotoren einschließlich Pumpe-Düse und Common Rail Einspritzsystemen. Auch für den Einsatz in stationären Motoren geeignet.

Anwendung

Pro-Line Super Diesel Additiv wird entweder nach Reparaturarbeiten an der Kraftstoffanlage oder bei der Inspektion dem Kraftstoff beigemischt. Ebenso kann Pro-Line Super Diesel Additiv vorbeugend alle 2000 km bzw. in Nutzfahrzeugen bei jeder zweiten Betankung dem Kraftstoff beigemischt werden. Die Vermischung erfolgt von selbst. Der Doseninhalt ist ausreichend für insgesamt 300 l Kraftstoff (Dosierung 1 : 300). Pro-Line Super Diesel Additiv eignet sich auch bei der Stillegung von Fahrzeugen, um das Kraftstoffsystem vor Korrosionsbildung zu schützen.

Erhältliche Gebinde

1 l Dose Blech	5176 D-GB-I-E-P
1 l Dose Blech	2801 GB-DK-FIN-N-S

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Germany

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de